

Diviseur 3 voies 820-960MHz

820-960MHz 3 Ways Splitter



PCOU100002/A

Paramètres et cond. de test / Parameters & test cond.	Min	typ	max	units
Bande de fréquence / Frequency band	820		960	MHz
Couplage théorique / Coupling value		4.7		dB
Pertes d'insertion / Insertion losses		0.35	0.5	dB
Déséquilibre / Unbalanced ratio		0.25	0.5	dB
Variation de couplage / Coupling dispersion		±0.2	±0.4	dB
Adaptation E/S / I/O matching	20	25		dB
Isolation entre accès / Isolation between access	20	23		dB
Puissance maximum / Maximum power		60		W
Connectique / Plugs (PCOU100002)	7/16 femelle / 7/16 female			
Connectique / Plugs (PCOU10002A)	N femelle / N female			
Dimensions hors conn. / Dimensions(connectors excluded)	155 x 70 x 45			mm
Poids / Weight		0.8		kg
Température de fonctionnement / Temp. Range	-25		+55	°C
Étanchéité / Waterproofness		IP65		
Protection / Coating	Peinture epoxy RAL9001/ RAL9001 epoxy			
Fixations / Fixings	Mural / Wall mounting			



PCOU100002



PCOU100002A