

Coupleur directif 3 dB GSM900/1800

GSM900/1800 3dB Directional coupler



PMOD20013/A/B/C

Paramètres et cond. de test / Parameters & test cond.	Min	typ	max	units
Bande de fréquence / Frequency band	880 1710		960 1880	MHz
Couplage / Coupling value	2.9	3	3.3	dB
Pertes d'insertion / Insertion losses		0.2	0.35	dB
Adaptation E/S / I/O matching	20	22		dB
Isolation entre accès / Isolation between access	20	25		dB
Puissance maximum / Maximum power		60		W
Produits d'intermodulation / IMD products (2x40dBm)		-153		dBc
Connectique / Plugs (PMOD20013 & PMOD20013B)	7/16 femelle / 7/16 female			
Connectique / Plugs (PMOD20013A & PMOD200013C)	N femelle / N female			
Dimensions hors conn. / Dimensions(connectors excluded)	120 x 100 x 37			mm
Poids / Weight		0.6		kg
Température de fonctionnement / Temp. Range	-20		+60	°C
Etanchéité / Waterproofness		IP65		
Protection / Coating	Peinture epoxy RAL9001/ RAL9001 epoxy			
Fixations / Fixings	Mural ou sur mat / Wall or mast mounting			



PMOD20013



PMOD20013A



PMOD20013C